

E-BOX

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ НАСОСАМИ



ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ/НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок.

Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления до +90 гр.С.

Основные материалы: Технополимер, металл

Особенности: Шкаф управления E-BOX, может работать с реле давления или поплавковыми выключателями (максимально до 4 штук) и с датчиком давления (0-10V/4-20mA)

Монтаж: На стене или держателе, строго в вертикальном положении

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В

Степень защиты: IP 55

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
E-Box 2D M/T	60114868
E-Box 2D 40uF	60114869

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	СТАРТ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК А	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПОПЛАВКОВ	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ НАСОСОВ
		кВт x2	л. с. x2			
1 X 230 V 3 x 400 V	ПРЯМОЙ ПУСК	2,2	3	12+12	2-3-4	1/2
		5,5	7,5			
1 X 230 V	ПРЯМОЙ ПУСК	2,2	3	12+12	2-3-4	1/2

SMART PRESS

БЛОК ДЛЯ ВКЛ-ВЫКЛ НАСОСА



ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок.

Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости до +50 гр.С.

Основные материалы: Технополимер

Особенности: Включение насоса производится по датчику давления, выключение насоса производится по датчику потока. Датчик давления и потока встроены в корпус устройства

Монтаж: На напорном трубопроводе насоса, в вертикальном положении

Стандартное электропитание: 1x230 В

Степень защиты: IP 55

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
SMART PRESS WG 1,5 - autom. Reset	60114808
SMART PRESS WG 1,5 - autom. Reset	60113308
SMART PRESS WG 3.0 - autom. Reset	60114809
SMART PRESS WG 3.0 - autom. Reset	60113922

ДАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ	DNA	DNM	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛLETTE
1,5	1"М	1"¼ F	1,3	100
1,5	1"М	1"¼ F	1,6	100
1,5	1"М	1"¼ F	1,3	100
1,5	1"М	1"¼ F	1,6	100